

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWÁRD

SWA 16JE

ELEKTRISCHE TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE



Standardfunktionen

Proportionalsteuerung	Not-Absenksystem	Drehteller mit kontinuierlicher 360°-Drehung	Fernkommunikationssystem
• Load-Sensing-System	Antiextrusionsvorrichtung	Summer	Hydrostatisches automatisches Nivellierungssystem
Rundum-Kennleuchte	Fehlerdiagnosesystem	Kippschutzsystem	Hupe

Optionale Funktionen

Druckluftleitung zur Arbeitsbühne	Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit	Wechselstrom für Arbeitsbühne	Arbeitsbühnen-Arbeitsbeleuchtung
GPS-Trackingsystem	Schaumgefüllter Reifen		



Abmessungen

Max. Arbeitshöhe		15,8 m
Max. Arbeitsbühnenhöhe		13,8 m
Max. horizontale Reichweite		7,54 m
Max. Arbeitsradius		8,14 m
Max. horizontale Stützhöhe		7,6 m
A	Länge – eingefahren	6,63 m
	Länge – Transport	5,7 m
B	Höhe – eingefahren	2,13 m
C	Radstand	2 m
D	Gesamtbreite	1,75 m
E	Bodenfreiheit – Mitte	0,2 m
G	Arbeitsplattformgröße	1,52 x 0,76 m

Leistungsdaten

Nutzlast	230 kg
Max. Personenzahl	2
Plattformdrehung	180 °
Drehtellerdrehung	360 ° kontinuierlich
Drehteller-Heckschwenkradius	0,2 m
Max. Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	5,2 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h
Wenderadius – innen/außen	1,15/3,58 m
Max. Steigfähigkeit (Gegengewicht aufwärts)	30 %
Max. Steigfähigkeit (Gegengewicht abwärts)	25 %
Max. zul. Arbeitswinkel	3 °
Spannungsversorgung	4 × 48 V/351 Ah
Antriebsmotor	AC 32 V/3,56 kW
Hydrauliktankvolumen	24,6 l
Reifen	250-15/70
Gesamtgewicht	7750 kg

* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2 m.

* Die Steigfähigkeit ist an das Fahren auf Gefällen anpassbar; die entsprechenden Steigfähigkeitsstufen finden Sie im Benutzerhandbuch.

